



Fiche Technique Produit

La Liaison pour prémurs

Description générale

ZIPBOX®, la liaison souple pour prémurs, permet d'assembler les joints verticaux entre prémurs pour des liaisons articulées et couturées, pour des MCI de hauteur $\leq 3,70$ m.



Le procédé ZIPBOX® fait l'objet de l'Avis Technique **3.2/17-919_V2**.

Caractéristiques techniques

Matériau	Câble en acier à fils galvanisés	
Diamètres	ZIPBOX Z5 Jaune ZIPBOX Z6 Blanche	5 mm 6 mm
Sections efficaces	ZIPBOX Z5-Jaune ZIPBOX Z6-Blanche	10,45 mm ² 15,05 mm ²
Constitution du câble	ZIPBOX Z5 et Z6	7 torons de 19 fils
Classes de résistance	ZIPBOX Z5 et Z6	1 960 MPa
Module élastique	ZIPBOX Z5 et Z6	140 000 MPa

Conditionnement

Les ZIPBOX® sont conditionnées dans des boîtes en plastique de 9 x 22 x 50 cm dont la couleur correspond au diamètre de câble. Une palette contient 140 ZIPBOX®.

Stockage

Il est conseillé de stocker les ZIPBOX® à l'intérieur